



Permo[®] easy H/Permo[®] easy H SK²

uniwersalna membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności.
3-warstwowa

Zalety produktu:

- Lekka, uniwersalna - również na dachy z pełnym deskowaniem.
- Wysoka wodoszczelność dzięki hydrofobizacji - ponad 3 m stupa wody.
- Wysoka paroprzepuszczalność - $s_d = 0,03$ m.
- Stabilność na UV nawet do 4 miesięcy.

Zakres stosowania:

na wszystkie rodzaje dachów spadzistych, z pełnym deskowaniem lub bez

Dane techniczne

Ciężar powierzchniowy	ok. 125 g/m ²
Grubość	ok. 0,50 mm
Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	W1
Paroprzepuszczalność, s_d - wartość, EN 12572	ok. 0,03 m
Wytrzymałość na rozzerwanie wzdłuż, EN 12311-1	225 N/5 cm
Wytrzymałość na rozzerwanie w poprzek, EN 12311-1	170 N/5 cm
Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1	50 %
Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1	60 %
Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1	130 N
Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1	155 N
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C
Wodoszczelność, EN 20811	> 3000 mm
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące
Nr-Artykułu	KU 0046, KU 0046-11 (SK²)