

Zastosowanie

Klöber Seca® ma zastosowanie wewnątrz pomieszczeń klejąc i uszczelniając zakładki membran dachowych wewnątrz pomieszczeń w sposób perfekcyjny. Jest taśmą nie wrażliwą na wilgoć, a odporny na ściąganie się papieru, nie pozwala na jego odstawanie od podłoża i falowanie, a to

gwarancja dokładnego i szybkiego montażu na całej długości klejenia. Klej akrylowy jest bez chloru, rozpuszczalnika, foraldehydu, plastyfikatora, posiada wysoką siłę klejenia z polepszoną odpornością na wilgoć. Klöber Seca® nadaje się do sklemania PE, PVC i PP, oraz membran z wzmocnionego papieru. Nie wysycha

i nie traci nic ze swojej siły klejenia. Klöber Seca® montażowa taśma klejąca posiada łatwo rozdzielający papier jako nośnik, który umożliwia prosty, nie skomplikowany montaż na nośnym, suchym, wolnym od pyłu i tłuszczu podłożu, bez odpadu jakim jest papier rozdzielczy.



Klej	Akryl, jednostronnie
Nośnik	Papier
Rozpuszczalnik	nie ma
Wkładka	nie ma
Grubość	0,30 mm
Papier rozdzielczy / folia	nie
Farba	żółta
Temperatura montażu	> + 5°C
Zakres odporności na temperaturę	- 40°C do + 80°C
Odporność na promieniowanie UV EN13859-1	2 miesiące
Odporność na proces starzenia	stała
Czasokres magazynowania	12 miesięcy przy temp. ≤ 30°C
Szerokość rolki	60 mm
Długość rolki	40 m
Nr-Artykułu	KU 0127-01